

# 付属品 (ステンレス製品用)

## 騒音防止用パッキン

**OPL型**[U字溝用L型パッキン]※2本1組

型式記号	用途	適用アングル
OPL-30	U字溝用	L-3×30×30
OPL-40		L-3×40×40
OPL-50		L-4×50×50

材質:軟質塩ビ樹脂 L=990

**OPH型**[平型ゴムパッキン]※2本1組

型式記号	用途	適用アングル
OPH-1	U字溝用	L-3×30×30
OPH-2		L-3×40×40

材質:天然ゴム L=990

**OPP型**[平型パッキン]※2本1組

型式記号	用途	適用アングル
OPP-1	U字溝用	L-3×30×30
OPP-2		L-3×40×40

材質:ポリエチレン発泡材 L=990

## 盗難防止用 鎖・シャックル・アンカー(ステンレス製)

**OR型**



型式記号	材質	鎖長さ (mm)	アンカー サイズ
OR-3S	SUS304	500	6×115

## 連結金具(盗難防止用)・ボルト式連結金具・クリップ

**OA型**[ボルト式連結金具]



型式記号	適用H	サイズ 内幅×横幅×高さ	備考
OA-1S	15	8×25×40	—
OA-2S	20~32	10×25×55	—
OA-3S	38~50	15×25×75	P10の製品にはご使用いただけません。
OA-4S	15~20	20×25×45	P14以下の製品にはご使用いただけません。

材質:SUS304

※OA-4SはTバータイプ用です。

**OU型**[連結クリップ]



型式記号	適用H	サイズ 内幅×横幅×高さ	備考
OU-1S	15~32	15×20×60	P11以下の製品にはご使用いただけません。
OU-2S	38~50	18×20×80	P12.5以下の製品にはご使用いただけません。
OU-3S	15~25	9×20×35	—

材質:SUS304

※端尺品の中にはご使用いただけないものもあります。


## グレーチングサドルクリップ(ステンレス製)

**OSD-A型**



型式記号	材質	適用ピッチ	適用H (mm)	サイズ		
				L	W	D
OSD-A	SUS304	P30	H20~H50	42	25	φ10

\*ボルト、ナット等は含まれておりません。




## グレーチングサドルクリップ(ステンレス製)H型鋼止め金具付き

**OSD-B型**



型式記号	材質	適用ピッチ	適用H (mm)	サイズ		
				L	W	D
OSD-B	SUS304	P30	H25	42	25	φ10

\*六角穴付ボルト、袋ナット等は含まれております。  
※その他の高さについては弊社まで御相談下さい。



## グレーチング開閉ハンドル

**SH-1型**



型式記号	材質	使用部材	長さ (L)
SH-1	SUS304	φ6丸棒	500
SH-1S	SUS304	φ6丸棒	300

**SH-3型**



型式記号	材質	使用部材	長さ (L)
SH-3	SS400	FB4.5×25	400

仕上:電気メッキ

## ボルト固定式専用T型レンチ



適用サイズ
M6用(呼び10)
M8用(呼び13)
M10用(呼び17)

材質:SS400  
仕上:電気メッキ

1 ステンレス  
ブレード

2 Tバー式  
拡張マウント

3 ビット  
補助

4 ステンレス  
ストローク

5 樹脂  
フック

6 組立式  
ステー

7 圧接式  
ステー

8 カラー  
補器用カバー

9 フロー  
アタッチ

10 鏡面  
製品